

Homologaciones y conformidades

SNECMA	DMP 12-300 & 13-300; DMR 70-700
SAFRAN	Pr-1500
SNCF (ferrocarril franc�s)	Symbole 02100246

Formulaci3n biodegradable con un poder espumante controlado, concebida para optimizar los ba os de desengrase, tanto en eficacia como en duraci3n de vida.

- Comparado con las formulaciones tensioactivas tradicionales, ADISSOL permite tolerar una carga m s importante de aceites y grasas en el ba o, mientras conserva sus excelentes cualidades.
- Compatible con la mayor a de los productos alcalinos, COMORAL y SOCOCLEAN.

MODO DE EMPLEO

- La tasa normal es de 1 por mil para los ba os de desengrase utilizados a una temperatura de 40 a 80 C.
- Al introducir ADISSOL procurar homogeneizar perfectamente el ba o antes de ponerlo en servicio.

CARACTER STICAS T CNICAS

Aspecto l quido incoloro a amarillo
Densidad (a 20 C) 0,99
pH (a 1%) 6

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO

Proteger del hielo y de fuertes calores.

Para m s informaci3n respecto a los peligros y precauciones del producto, consulte la Ficha de Seguridad de acuerdo con la regulaci3n local.

S3lo para uso industrial.

Esta ficha anula y reemplaza la precedente.

Se proporcionan las informaciones de esta ficha de buena fe, pero s3lo tienen un valor indicativo y por lo tanto no implican ning n compromiso

o garantía de nuestra parte, en particular en el caso de perjuicio a los derechos de terceros, a causa del uso de nuestros productos. Los datos comunicados resultan de ensayos realizados por SOCOMORE, que se reserva el derecho de añadir modificaciones técnicas al producto. De ningún modo los datos deben sustituir a los ensayos preliminares que es indispensable realizar para verificar la adecuación del producto a cada caso determinado. Les rogamos comprueben la legislación local aplicable a la utilización de nuestro producto en todos los casos. Nuestros servicios están a su disposición para cualquier información.