

## Homologations et conformités

EDF (PMUC : Produits et Matériels Utilisables en Centrale)

**Produit de dégraissage adapté à une utilisation dans les appareils à projection vapeur, type "steam cleaner" ou projection d'eau chaude sous pression.**

- Permet le nettoyage de bloc moteur, engins, toute surface acier souillée de terre, cambouis, graisses cuites, etc.
- Elimine efficacement et rapidement tous types d'huiles et de graisses à froid ou à chaud.
- Dégraissant puissant pour cambouis, huiles et graisses cuites dans les cuisines industrielles et les ateliers de mécanique, sur les machines, plaques chauffantes, fours et sols.
- Décapant des vieilles peintures sur métaux ferreux en bain ou par projection à chaud (80-90°C).

## MISE EN OEUVRE

- **A chaud** : Concentration : de 0,5 à 1 % en bout de lance, soit environ 5 à 10 % dans le réservoir à solution. Pour les souillures très importantes (nettoyage d'engins), porter la concentration jusqu'à 2 % en bout de lance. En décapage peinture, opérer entre 10 et 20 %.
- **A froid** : Utiliser pur ou dilué jusqu'à 20 % en pulvérisation ou en immersion.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect ..... liquide clair  
pH ..... (à 10%) 13,4  
Densité ..... (moyenne) 1,42  
Inflammabilité ..... nulle

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Craint le gel. En cas de stockage au froid, homogénéiser avant emploi et ramener à température ordinaire.

Un léger dépôt peut se produire dans le temps au stockage, ce qui ne nuit en rien à la qualité du produit.

Produit alcalin caustique. Manipuler avec précaution. Eviter les projections sur la peau, porter des gants de protection.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

du produit selon la législation locale.  
Réservé à un usage industrielle

**Cette fiche annule et remplace la précédente.**

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.