

#### Homologations et conformités

ASME  
RCC-M  
RSE-M  
ISO 3452-5  
EDF (PMUC : Produits et Matériels Utilisables en Centrale)  
ISO 3452-2

**FABRICANT : BABB CO (Fr)**

#### DESCRIPTION / APPLICATIONS :

Nettoyant destiné à éliminer le pénétrant rouge **PRT23E** sur pièces chaudes (120 à 200°C) lors de contrôle par ressuage à chaud.

**Produits associés :** Pénétrant PRT23E  
Révélateur RT71

#### MISE EN OEUVRE

Après avoir laissé le PRT23E agir sur la pièce un temps suffisant (voir fiche technique), d'abord essuyer l'excédent de PRT23E à l'aide de chiffons en coton propres et secs.

Enlever rapidement le plus possible de PRT23E.

Si nécessaire, passer ensuite un chiffon légèrement humecté de NT101B sur la zone à nettoyer, et passer immédiatement un chiffon propre et sec pour tout enlever.

Ne pas pulvériser ni appliquer le NT101B directement sur la pièce.

Appliquer ensuite, immédiatement une couche fine de RT71 (voir fiche technique).

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Très faible teneur en halogènes et soufre.  
Compatible avec tous métaux.

Aspect ..... liquide incolore à jaune léger  
Point éclair ..... entre -18°C et 23°C

## **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE**

---

**Transport / Manipulation** : voir fiche de donnée de sécurité (FDS).

**Stockage** : garder à l'abri de l'humidité

température limite : -5 à 50°C.

**Cette fiche annule et remplace la précédente.**

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.