

- Sans solvant, sans point d'éclair, sans odeur :
 - N'est pas soumis à classement au regard de la législation européenne sur les COV (Directive 1999/13 /CE).
 - Améliore les conditions d'hygiène et de sécurité des opérateurs
 - Facilite le stockage et la manipulation du produit
- Réduit les phénomènes statiques et évite la re-déposition de particules
- Permet l'application des peintures solvantées ou hydrosolubles
- N'altère pas les propriétés d'adhérence de la peinture :
 - Validation par lavage sous pression, test« Karcher »
 - Validation par essai de quadrillage après vieillissement humide, tests Blistering et Bac Ford

UTILISATIONS

- Spécialement conçue pour la préparation avant peinture des matériaux plastiques type boucliers polypropylène avant flammage ou des panneaux composites ABS.
- Permet de réduire les défauts de peintures de façon significative.
- Réponse pertinente aux nouvelles réglementations HSE européenne liées aux émissions de COV.
- Commercialisé pré-saturé sur lingettes (Satwipes, Socosat) pour un nettoyage optimum y compris résidus de polish, lubrifiants ou traces de doigts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Aspect | liquide limpide incolore |
| Densité | (à 20°C) 1 |
| pH | 7,1 |
| Inflammabilité | non concerné |
| Biodégradabilité | conforme à la législation |
| Exempt de | soude, potasse, E.D.T.A. |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Pas de point d'éclair.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit selon la législation locale.

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.