

Aprovações

PSA PEUGEOT CITROEN

Relatório 06-142 segundo B 74 2640

- Fase hidrossolúvel
- Reduz o coeficiente de atrito Compatível com elastômeros
- Especialmente inibido
- Não gera corrosão sobre o aço, nem sobre o alumínio
- Resistência em temperatura: entre 0°C e + 60 °C

UTILIZAÇÃO

Lubrificante em fase aquosa utilizado como agente deslizante para elastômero, particularmente adaptado à lubrificação das interfaces metal/borracha.

INSTRUÇÕES DE USO

O produto está pronto para uso e não necessita de qualquer diluição.

PROPRIEDADES

Composição tensoactivos, sabões, inibidores de corrosão
Aparência líquido viscoso de cor azul
pH (puro) 9
Densidade 1

ARMAZENAMENTO E MEDIDAS DE SEGURANÇA

Armazenar nas embalagens originais, fechados, ao abrigo do calor, em um local fresco (temperaturas de armazenamento possíveis: entre 0 °C e + 40 °C). Se possível, deixar o produto a ± 20 °C antes de aplicação.

Para mais informações relativas à periculosidade, consultar a ficha de dados de segurança do produto de acordo com a legislação local.

Este boletim técnico substitui e cancela os anteriores

Os detalhes acima foram compilados com o melhor de nosso conhecimento, eles são, contudo, valores indicativos apenas, e nós não garantimos ou assumimos quaisquer responsabilidades com relação ao uso das informações, particularmente se terceiros forem afetados com nosso produto. A informação acima foi compilada por meio de testes realizados pela SOCOMORE BABBCO NDT.