

Homologations et conformités

EDF (PMUC : Produits et Matériels Utilisables en Centrale)

- Liée par hydroentremailage
- Résiste aux solvants
- Possède une surface rugueuse pour décoller les souillures
- Possède une surface douce pour essuyer
- Ne raye pas les surfaces délicates
- Utilisable en rouleau avec un dérouleur au sol avec axe

Description	Taille (cm)	Qté/sache	Qté/carton	Qté/conditionnement
Rouleau	32,5 x 39	500	1	500

UTILISATIONS

SOCOWIPES est utilisée en préparation de surface **pour l'essuyage des solvants et peintures et pour le nettoyage des matériels**. Il est également très efficace **pour l'enlèvement des excès de mastic d'étanchéité sur caisse ou pour le nettoyage des spatules**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de lingette non tissée
Textile de la lingette ajourée, en cellulose polyester
Masse surfacique 56 gr/m²

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.